



临潭县 28 所义务教育学校学生电脑购置项目
中标（成交）结果公告

- 一、项目编号：GNTYSP-ZC-2026-126
二、项目名称：临潭县 28 所义务教育学校学生电脑购置项目
三、采购结果

采购包 1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
甘肃卓域商贸有限公司	甘肃省甘南州临潭县城关镇东环路 8 号楼 1 单元 101 室	6493800.00 元	92.99

四、主要标的信息

合同包 1(临潭县西街小学生生活区电热幕购置及电气线路提升改造项目):

货物类（甘肃锦玺丹科技有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1	台式计算机	临潭县 28 所义务教育学校学生电脑购置	详见附件	详见附件	1.00(批)	6493800.00	6493800.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单:

王天臻（采购人代表）、苏月琴、杨友明、梁更生、逯广义

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照《国家发展和改革委员会文件(发改价格[2015]299 号)文件》，《招标代理服务收费管理暂行办法》计价[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号规定收取代理服务费

代理服务费金额:

合同包 1(临潭县 28 所义务教育学校学生电脑购置项目): 53000.00 元。收取对象:
中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：临潭县教育局

地址：临潭县城关镇西大街 56 号

联系方式：13884057840

2. 采购代理机构信息

名称：甘南州羚艺建筑规划设计有限责任公司

地址：甘南州合作市阳光家园 3 号楼一单元 102 室

联系方式：18609418918

3. 项目联系方式

项目联系人：后晓鸿

电话：13884057840

甘南州羚艺建筑规划设计有限责任公司

甘南州羚艺建筑规划设计有限责任公司

2026年07月16日

附件



五、服务/货物清单及分项报价表

投标人名称(单位公章)： 甘肃卓域商贸有限公司

项目编号：GNJYSL-ZC-2026-126

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1	教师授课计算机	清华同方	超翔 TZ830-M74 1. CPU 采用国产兆芯 6780A 处理器，CPU 物理核心数 8 核，每核心主频 2.7GHz； 2. 内存 配置 8GB DDR4 内存，内存插槽数量 2，单内存最大支持容量 32GB，最高内存总容量 128GB； 3. 硬盘 1T M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；支持机械硬盘扩展；支持（SSD+SSD/SSD+HDD）多模式组合； 4. 显卡 配置集成显卡； 5. USB 接口 USB 接口总数 8 个；所有 USB 接口非转接； 6. 扩展槽 PCIe，1 个 PCIe x16，1 个 PCIe x4； 7. 声卡 集成声卡，支持 5.1 声道； 8. 网卡 集成 10/100/1000M 自适应 RJ45 网口； ★9. 电源 200W 高效电源；可选整机同品牌防雷器，防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用，提供第三方检测报告； 10. 键鼠 同品牌 USB 有线键盘，同品牌 USB 光电抗菌鼠标； ★11. 机箱 8L 微塔式机箱，M-ATX 立式防尘机箱，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准 IP5X 级，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS 标识的产品认证证书； ★12. 显示器 显示屏尺寸 23.8 寸，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏刷新率	软通计算机有限公司	台	32	4950	158400



			100Hz, 显示屏色域 99% sRGB, 显示屏响应时间≤5ms, 显示屏亮度 300 尼特, 显示屏亮度一致性 75%, 显示屏对比度 1000: 显示器分辨率 19201080, 接口: VGA、HDMI; 提供显示器检测报告; ★13. 国产化率 产品元器件国产化率 80%, 提供检测证书。 14. 操作系统 出厂提供正版银河麒麟操作系统, 终身使用; 15. 国产固件 支持鼠标操作 BIOS 支持全部 USB 口一键开关, 全部 USB 口一键只读前后 USB 口分组开关, USB 口单个开关, USB 口设置只识别键鼠; 16. 保修期限 免费服务周期 (含换件和维修) 3 年, 提供所投产品原厂商售后服务承诺函。 提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话; 所投品牌在当地设有专业维修站 (提供售后服务网点清单并加盖公章) 。 ★17. 可靠性 平均无故障时间 (MTBF) 100 万小时, 提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS 标识的产品认证证书;					
2	学生 用计算机	清华 同方	超翔 TZ830-M72 1. CPU 采用国产兆芯 6780A 处理器, CPU 物理核心数 8 核, 每核心主频 2.7GHz; 2. 内存 配置 8GB DDR4 内存, 内存插槽数量 2, 单内存最大支持容量 32GB, 最高内存总容量 128GB; 3. 硬盘 256G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘;支持机械硬盘扩展;支持(SSD+SSD/SSD+HDD)多模式组合; 4. 显卡 配置集成显卡 ; 5. USB 接口 USB 接口总数 8 个; 所有 USB 接口非转接; 6. 扩展槽 PCIe , 1 个 PCIe x16, 1 个 PCIe x4; 7. 声卡 集成声卡, 支持 5.1 声道; 8. 网卡 集成 10/100/1000M 自适应 RJ45 网口; ★9. 电源 200W 高效电源;可选整机同品牌防雷器, 防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用, 提供第三方检测报告;	软通 计算机有 限公司	台	1168	4700	5489600



		10. 键鼠 同品牌 USB 有线键盘，同品牌 USB 光电抗菌鼠标； ★11. 机箱 8L 微塔式机箱，M-ATX 立式防尘机箱，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准 IP5X 级，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS 标识的产品认证证书； ★12. 显示器 显示屏尺寸 23.8 寸，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏刷新率 100Hz，显示屏色域 99% sRGB，显示屏响应时间≤5ms，显示屏亮度 300 尼特，显示屏亮度一致性 75%，显示屏对比度 1000：显示器分辨率 19201080，接口：VGA、HDMI；提供显示器检测报告； ★13. 国产化率 产品元器件国产化率 80%，提供检测证书。 14. 操作系统 出厂提供正版银河麒麟操作系统，终身使用； 15. 国产固件 支持鼠标操作 BIOS 支持全部 USB 口一键开关，全部 USB 口一键只读前后 USB 口分组开关，USB 口单个开关，USB 口设置只识别键鼠； 16. 保修期限 免费服务周期（含换件和维修）3 年，提供所投产品原厂商售后服务承诺函。提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话；所投品牌在当地设有专业维修站（提供售后服务网点清单并加盖公章）。 ★17. 可靠性 平均无故障时间（MTBF）100 万小时，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS 标识的产品认证证书；					
3	办公软件	WPS 政企信创专用版（适配麒麟、统信国产系统） 1. 纯国产自主可控：软件为国内企业独立研发、拥有 100%自主知识产权，无境外代码、无境外技术后门，核心源码自主掌控，完全满足信创国产化替代要求，可提供软件著作权、自主可控测评证明文件。 2. 国家标准合规：完全适配国家公文及编码标准，支持 GB 18030-2005 中文编码字符集全集、《党政机关电子公文标准（GB/T 33476-33483-2016）》《党政机关公文格式（GB/T 9704-2012）》，兼容党政机关电子公文流转、归档、签章全流程规范。 3. 信创认证资质：具备国产软硬件兼容性认证，含银河麒麟、统信 UOS、中科方	北京金山办公软件股份有限公司	套	1200	188	225600



		德等国产操作系统适配认证，龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威全系列国产 CPU 适配认证 4. 安全合规资质：通过国家信息安全等级保护、涉密信息系统产品检测、国产软件安全可控测评，支持内网离线部署，适配政务、国企涉密办公网络环境，无联网强制校验、无云端数据外泄风险。 全面兼容主流国产桌面及服务器操作系统，包括但不限于：银河麒麟 V10、统信 UOS、中标麒麟、中科方德、欧拉 OpenEuler 等国产操作系统，同时兼容 Windows 主流系统，实现新旧系统平滑过渡，适配政企混合办公环境。 原生适配全系列国产架构处理器：飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、申威，支持 32 位/64 位国产硬件平台，运行稳定无卡顿、无功能阉割，性能达到主流商用办公软件标准，适配国产化终端整机设备。 1. 支持纯内网离线部署，无需公网联网激活、无需云端账号绑定，适配涉密内网、隔离办公网、509 办公网等封闭网络环境。 2. 支持批量静默部署、域管理批量授权，适配企业、单位规模化终端统一管控，兼容国产化终端管理平台。 3. 兼容国产中间件、国产数据库、国产电子签章、国产版式文件系统，实现国产化办公全生态适配。						
4	杀毒软件	360 杀毒	360 天擎信创版（适配麒麟、统信国产操作系统） 自主引擎：需完全自研引擎（如基础/云查杀/AI/基因引擎，提供软件著作权或检测报告），支持多引擎组合（≥3 种，含自研），适配多核并行计算、二次扫描加速、变频模式（办公/高速等），平衡查杀与性能。 病毒查杀：覆盖宏病毒（解析 Office 全版本）、勒索病毒、引导区/内存/压缩包病毒，支持危险文件落地拦截，保留文档内容。 信创适配：支持国产芯片（龙芯/飞腾/兆芯/申威/鲲鹏/海光）、操作系统（统信 UOS/银河麒麟/中科方德/欧拉），同源代码平滑兼容；兼容 Windows/Linux 及虚拟机。	北京奇虎科技有限公司	套	1200	100	120000



5	多媒体网络教学系统	清华同方	同方互动课堂 日常课堂教学，采用有线网络传输数据，实现高效的师生互动，让老师及时深入地了解学生学习情况，实现个性化教学；它具有丰富的互动教学、高效的班级管理、实时的教学评测功能，满足各学科的教学需求。 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持 VCD、DVD、AVI 等主流文件格式，支持 720p、1080p 高清视频。 讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件，并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕	软通计算机有限公司	套	1200	200	240000
---	-----------	------	---	-----------	---	------	-----	--------



		间的切换速度，可手动或自动循环监视。 网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的 Internet 站点进行管理，并支持多浏览器限制。 U 盘限制：对 U 盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用 U 盘，防止资料的流失和病毒的引入。 学生属性：教师可查看学生端计算机名称、IP 地址、MAC 地址、登录名和其他配置信息。 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 键鼠禁用：教师可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 远程命令：教师可进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 快速考试：教师可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。 试卷编辑：教师可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。教师可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。					
--	--	---	--	--	--	--	--



		自定义考试：教师可使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度 阅卷评分：考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地。 调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 抢答竞赛：教师可发起任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。					
6	以太网交换机	TP-LINK TL-SG2048 48 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计 支持线缆检测、环回保护 支持灵活的 802.1Q VLAN、端口监控、端口汇聚、QoS、带宽控制等常用功能，易于管理维护，适用于校园、酒店及企业园区网络接入应用场景。 48 多规格端口产品，所有端口均具备千兆线速转发能力，满足不同用户需求。 简单实用的网管功能 支持通过 Web 界面对设备进行管理和维护。 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN，用户可以按需求灵活划分 VLAN。 支持 QoS，支持基于端口、802.1P、DSCP 的三种优先级模式，对带宽配置进行优化。 支持端口汇聚，有效增加链路带宽，实现链路备份，提高链路可靠性。 支持端口镜像，将某端口的数据转发到镜像端口，可以实现网络监控。 支持端口监控，统计各个端口流量信息，方便监控流量并分析网络异常。 支持带宽控制，配置端口数据输入/输出传输速率，合理分配和利用带宽。	普联技术有限公司	台	32	1500	48000



			支持风暴抑制, 限制端口允许接收的广播流量, 避免广播风暴严重拉低网络性能。					
7	网线	TP-LINK	TL-EC5e-305A 1. 执行标准: - 国标: GB/T 50312-2016、YD/T 1019-2013 - 国际: ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2. 传输性能: - 类别: CAT5e (超五类) - 带宽: 100MHz - 最大链路长度: 100m (90m 水平+10m 跳线) 3. 导体 (关键): - 结构: 4 对 8 芯双绞线 - 材质: 99.95%无氧铜- 线规: 24AWG, 导体直径 0.50mm±0.01mm - 直流电阻: 20℃时≤9.38 Ω/100m - 电阻不平衡: ≤5% 4. 绝缘与护套: - 绝缘: 高密度聚乙烯 HDPE - 护套: 阻燃 PVC (或低烟无卤 LSZH) - 阻燃等级: 符合 GB/T 18380, 垂直燃烧自熄 - 外径: 约 5.0±0.3mm 5. 电气特性: - 特性阻抗: 100±15 Ω (1-100MHz) - 工作电容: ≤5.6nF/100m - 时延差: ≤30ns/100m - 工作温度: -20℃~+60℃ 6. 结构与工艺: - 非屏蔽 (UTP), 无骨架, 带撕裂绳 - 线对颜色: 蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白 7. 认证与包装: - CCC 认证、原厂合格证 8. 用途: - 电教室计算机、教师机、交换机、AP 等网络点位布线	普联技术有限公司	米	600	3	1800
8	安全 配电	公牛	GN-605 1. 电气参数: 额定电压 250V~、额定电流 10A、额定功率 2500W	公牛集团股份有限公司	个	600	100	60000



	插座		2. 插座规格：9 组新国标五孔（2/3 孔分离，共 18 插位），10A 国标插孔、大间距设计 3. 电源线：3 × 1.0mm² 纯铜芯 4. 安全结构：总控开关、超功率过载保护（自动复位）、儿童安全保护门、一体成型铜条 5. 外壳材质：阻燃 PC/ABS，750℃灼热丝阻燃，符合新国标 GB/T2099.7-2015 6. 认证资质：CCC 强制认证、原厂正品、出厂合格证 7. 适用场景：电教室计算机、显示器、外设工位集中供电	有限公司				
9	网络教室桌椅	卓域	定制 一、尺寸规格 桌子 1400mm*600mm*750mm 凳子 340*240*420mm 1、桌面基材采用 E0 级环保板材，厚度 25mm，优质 PVC 封边工艺。 2、主框架采用 50×15× 1.2（mm）方冷轧钢管，激光切割工艺，部分框架结构采用 20×20×0.8（mm）方管，表面采用环保树脂粉防静电烤漆。 3、凳子采用 25×25× 1.2（mm）冷轧钢管方管，凳子尺寸 340×240×450（mm），凳面材质采用 E1 级环保板材，优质 PVC 封边工艺。桌、凳链接配件均采用上等镀锌配件。 二、配置要求：二人位桌子+二张方凳 三、技术指标桌子： 1、主体钢架用 20*40 方管，辅助管 20*20 方，机箱位 20 方+网片后封。前封半开门，便于开机。钢架经激光切割、弯曲、二氧化碳焊接而成。后封网板：0.60mm 冷轧板，经剪板、冲压、折边而成。 2、台面用优质环保型贴面，25 mm厚，四面直边，桌面预留 2 个 50mm 出线孔，方便设备连接（颜色待定） 3、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成。	甘肃卓域商贸有限公司	套	560	200	112000



		4、整体结构采用可拆卸式，螺丝安装固定，组装方便快捷。 凳子： 板材：凳面板采用优质环保型贴面，25 mm厚，四面直边，颜色同桌面 主体：采用优质方管 25*25*1.2mm，经加工、除锈、磷化后静电喷塑而成。每条凳腿用 25mm 方内套塞紧且不易取下。凳子用螺丝将凳子面板和下面钢骨架固定。 四、多媒体教室桌椅须具备合法有效认证与检测报告，符合国家及行业标准，环保、安全、耐用，满足教学使用要求。甲醛释放量、VOC、重金属、结构安全、阻燃性达标，无尖锐棱角。						
10	铜芯 阻燃 聚氯 乙烯 绝缘 电线	众邦	60227IEC01 (BV) 450/750V 1. 型号规格：ZR- BV 1 ×4mm² (C 级阻燃) 2. 执行标准：GB/T 5023.3- 2008 (国标) 3. 额定电压：450/750V 4. 导体：无氧铜，单芯硬导体，标称截面 4mm² 5. 导体电阻：20℃时≤4.61 Ω/km 6. 绝缘：PVC 聚氯乙烯，耐温- 15℃~70℃ 7. 长期工作温度：≤70℃ 8. 阻燃等级：C 级阻燃 (GB/T 18380.3，垂直燃烧自熄) 9. 载流量 (参考)：明敷约 30~36A，穿管约 24~30A 10. 包装：100 米/卷，足米，原厂合格证 11. 颜色：红 (火)、蓝 (零)、黄绿 (地) 按电教室规范配置 12. 认证：CCC 认证、ISO9001、原厂质保 13. 用途：电教室机柜、教师机、空调、大功率插座回路配电	兰州众邦 电线电缆集 团有限公 司	米	6400	6	38400
11	合计	人民币：陆佰肆拾玖万叁仟捌佰元整 ￥ 6493800.00 元						