

第一节 报价文件

(二) 开标一览表

项目名称： 贵州警察学院国产化软、硬件计算机实训室升级建设项目 项目包号： 标包 1

序号	服务内容	投标报价（元）
1	贵州警察学院国产化软、硬件计算机实训室升级建设项目	大写：叁佰贰拾贰万捌仟肆佰壹拾捌元整 小写： 3228418.00 元
建设周期		自合同签订后 60 日历天内完成建设
建设地点		贵州警察学院南区综合楼
投标申明： /		

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。投标文件报价出现先后不一致的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）第五十九条修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。
- 3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖供应商印章。
- 4. 供应商可自行扩展本表。

供应商名称（盖章）： 贵州睿易通科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字）： 王成飞
投标日期：2026年07月14日

:

（三）报价明细表（货物类）

项目名称： 贵州警察学院国产化软、硬件计算机实训室升级建设项目

单位：元

序号	产品名称	规格	制造商名、产地	投标单价（单位：元）	数量及单位	投标报价组成									产品小计
						产品价	安装费	检验检测费	运输费	人工费	保险	装卸费	不可预见责任	税金	
1	瘦终端	型号：K100-A11 参数：1. 架构：ARM 架构嵌入式云终端； 2. CPU：四核，最大频率可到2.0GHz； 3. 内存：2GB； ▲4. 硬盘：32GB； 5. 接口：2 个 USB 3.0 端口，4 个 USB 2.0 端口，1 个 HDMI 口，3.5mm 耳机麦克接口； 6. 网络：1 个 10/100/1000Mbps 自适应网口； 7. 安装方式：支	武汉噢易云计算股份有限公司、武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号	1100.00	18 台	715.00	55.00	22.00	33.00	66.00	22.00	33.00	11.00	143.00	1100.00

		有线键鼠套装。													
2	台式电脑 (核心产品)	型号：超翔 H880-T1-011 参数：1. 机箱： 标准塔式机箱； ▲2. CPU：国产 X86 架构（C86 架构），8 核 16 线程，主频 3.0GHz； 3. 内存：标配 16G，2 根内存 插槽，支持 32G 内存； 4. 存储：标配 512G M.2 Nvme SSD； 5. 显卡：标配 2G 显存国产独 立显卡，HDMI 接口/DP 接口； 6. 网卡： 10/100/1000M 自适应以太网 卡，可拓展 PCIE 无线网 卡； 7. 端口： 6 个	软通 计算 机有 限公 司、江 苏省 无锡 市锡 山经 济开 发区 春笋 东路 118 号	4700 .00	234 台	3055.0 0	235.0 0	94.00	141.0 0	282.00	94.00	141.0 0	47.00	611.00	4700.0 0

		USB 接口 (2*USB3.0)、2 组音频接口, 1 个千兆 RJ-45 网络接口; 8. 含 23.8 英 寸液晶显示器, IPS 硬屏,HDMI 接口/DP 接口 及线材,低蓝光 认证证书; USB 有线键鼠套装; 9. 正版国产操 作系统(永久授 权+技术支持); 10. 可部署多个 操作系统,支持 在管理平台上 设置终端共享 数据盘,所有操 作系统均可见, 可设置终端共 享数据盘的空 间大小; 11. 提供节能产 品证书。													
3	管理 服务器	型号: CS5280H 参数: 1. 架构: 2U 机架式; 处	浪潮 (山 东)计	1302 00.0 0	1 台	84630. 00	6510. 00	2604. 00	3906. 00	7812.0 0	2604. 00	3906. 00	1302. 00	16926. 00	130200 .00

		板、桌面信息、网络配置均无需变化。													
4	机房交换机	型号： S310-48T4S 参数：1. 交换容量 432Gbps，包转发率 166Mpps，转发能力要求整机达全线速转发能力； 2. 支持 48 个千兆电口，4 个千兆光口（含 4 个千兆光模块）； 3. 安全功能：支持 DHCP Snooping trust，防止私设 DHCP 服务器；支持 DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止 ARP 攻击、DDOS 攻击、中间人攻	华为技术有限公司、中国广东省深圳市龙岗区	4144.00	10 台	2693.60	207.20	82.88	124.32	248.64	82.88	124.32	41.44	538.72	4144.00

[illegible]

5	核心交换机	型号： S630-24X6Q 参数：24 个万兆 SFP+，6 个 40GE QSFP，支持双电源，含 1 个交流电源，交换容量 2.56Tbps/25.6 Tbps，包转发率 792Mpps；含 2 个万兆多模光模块、2 个 40GE 光模块。	华为技术有限公司、中国广东省深圳市龙岗区	19502.00	2台	12676.30	975.10	390.04	585.06	1170.12	390.04	585.06	195.02	2535.26	19502.00
6	空调	型号： RFD-72QW/G2-2 参数：1. 能效等级：符合 GB 12021.2-2024 国家标准，能效等级 1 级； 2. 变频/定频：定频； 3. 类型：天花机； 4. 匹数：3 匹； 5. 冷暖类型：冷暖； 6. 电压/频率：	美的集团股份有限公司、广东省佛山市顺德区北滘镇	8540.00	11台	5551.00	427.00	170.80	256.20	512.40	170.80	256.20	85.40	1110.20	8540.00

[illegible]

		要的辅材,如电源线、铜管、PVC管、空开等所有材料。													
7	桌椅	型号: 定制 参数: 1、规格: 1400*600*750mm (双人位); 2、基材与工艺: 阅览桌面采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺防火板,桌面三面挡板高 300mm,挡板采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺防火板。架体 40X40mm 方管壁厚厚度 0.8mm,后面封网片,机箱高度 43 厘米宽度 20 厘米内径,侧面后背带有网片 0.5 毫米,后背网为 0.6 厚 1360X400mm 椅子面采用 25mm	广东旺座家具实业有限公司、广东省佛山市顺德区龙江镇东海村新世纪工业城A区1号5栋1-3楼、6楼(住所申报)	504.00	154套	327.60	25.20	10.08	15.12	30.24	10.08	15.12	5.04	65.52	504.00

[illegible]

		准,并符合国家标准,产品表面理化性能漆膜(耐液性、耐湿热性、耐干热性、附着力)达到1级及以上,甲醛释放量0.1mg/L,重金属含量可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞分别<5mg/kg 桌类强度、冲击力、耐久性、稳定性达到检验合格标准(提供证明材料); 4. 质保期内,所有配件损坏的,免费更换,同一部件维修或更换二次以上的,更换新品。													
8	75寸电视	型号: 75H55E 参数: 1. 系统: 无; 2. 屏占比: 97%;	海信视像科技股份	4900.00	5台	3185.00	245.00	98.00	147.00	294.00	98.00	147.00	49.00	637.00	4900.00

		线器等所有辅材，电脑启动后，电视自动显示电脑运行的界面，不再用遥控器等操作。													
9	瘦终端	型号：K100-A11 参数：1. 架构：ARM 架构嵌入式云终端； 2. CPU：四核，最大频率可到2.0GHz； 3. 内存：2GB； ▲4. 硬盘：32GB； 5. 接口：2 个 USB 3.0 端口，4 个 USB 2.0 端口，1 个 HDMI 口，3.5mm 耳机麦克接口； 6. 网络：1 个 10/100/1000Mbps 自适应网口； 7. 安装方式：支持背挂（100*100mm，	武汉噢易云计算股份有限公司、武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号	1100.00	155台	715.00	55.00	22.00	33.00	66.00	22.00	33.00	11.00	143.00	1100.00

[illegible]

10	管理服务器	型号:CS5280H2 参数: 1. 架构: 2U 机架式; 处理器: 2 颗 16 核/32 线程, 2. 5GHz 主频国产处理器; 2. 内存: 32 个 DDR4 内存插槽, 内存频率支持 2666MHz, 实配 320GB DDR4; 3. 硬盘: 前置 8 个热插拔 3.5/2.5 英寸 SAS/SATA/U.2 硬盘; 实配 3 块 1.92TB SSD 硬盘, 3 块 8TB HDD 硬盘; 硬件 RAID 卡, 支持 RAID0、1、5; 4. 网络: 2 个千兆电口, 2 个万兆光口 (含 4 个万兆多模光模块); I/O: 6 个 PCIe 槽位; 5. 电源: 配置冗	浪潮 (山东) 计算机科技有限公司、山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324	130200.00	1台	84630.00	6510.00	2604.00	3906.00	7812.00	2604.00	3906.00	1302.00	16926.00	130200.00
----	-------	--	--	-----------	----	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

		的 IP 地址访问管理平台,平台内原有的模板、桌面信息、网络配置均无需变化。													
1 1	国产 虚拟 服务器	型号:CS5280H2 参数: 1. 架构: 2U 机架式; 2. 处理器:2 颗 32 核/64 线程 2.7GHz 主频国产处理器; 3. 内存: 32 个 DDR4 内存插槽, 内存频率支持 2666MHz ,实配 512GB DDR4; 4. 硬盘:前置 8 个热插拔 3.5/2.5 英寸 SAS/SATA/U.2 硬盘; 实配 1 块 1.92TB U.2 SSD 硬盘,3 块 8TB HDD 硬盘; 硬件 RAID 卡, 支持 RAID0、1、	浪潮 (山东)计 算机科 技有限 公司、 山东 省济南 市高新 区新泺 大街 1166 号奥盛 大厦 1 号楼 2324	1759 80.0 0	4 台	114387 .00	8799. 00	3519. 60	5279. 40	10558. 80	3519. 60	5279. 40	1759. 80	22877. 40	175980 .00

		5; 5. 网络:2 个千兆电口,2 个万兆光口 (含 4 个万兆多模光模块); 6. I/O: 6 个 PCIe 槽位; 7. 电源:配置冗余电源; 8. 风扇:热插拔冗余风扇; 9. 支持 IPMI2.0, 提供 1 个专用 RJ45 管理网口。													
1 2	国产虚拟化计算平台 (核心产品)	型号:噢易教育融合桌面云软件 V6.0 参数:1. 平台采用混合集群架构,支持对异构硬件的物理服务器统一纳管并资源池化,支持多种微处理器指令集架构的物理服务器芯片,涵盖海	武汉噢易云计算股份有限公司、武汉东湖新技术开发区北斗路 6	1520.00	389 个	988.00	76.00	30.40	45.60	91.20	30.40	45.60	15.20	197.60	1520.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		需要,其中 112 为胖终端桌面, 155 为瘦终端桌面。													
1 3	国产 教学 软件	型号: 噢易多媒体网络教室软件 V9.0 参数: 1. 支持飞腾、鲲鹏、麒麟、兆芯、龙芯、海光等国产化芯片终端, 支持麒麟 KylinOS、统信 UOS 等操作系统环境; 2. 支持班级管理, 可将频道和班级进行绑定, 用于不同的教室登录不同的频道进行上课; 3. 支持学生视图按计算机名或按计算机状态排序, 便于学生未点名时, 通过座位信息快速找到学生; 4. 支持屏幕广	武汉噢易云计算股份有限公司、武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号未来智汇城 A7 栋 2 层 01 号	3500.00	9 套	2275.00	175.00	70.00	105.00	210.00	70.00	105.00	35.00	455.00	3500.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		白名单； 27. 支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器。													
14	操作系统	型号：V10 参数：银河麒麟桌面操作系统V10（永久授权+技术支持）	麒麟软件有限公司、天津市滨海新区	364.00	155套	236.60	18.20	7.28	10.92	21.84	7.28	10.92	3.64	47.32	364.00
15	综合布线	型号：定制 参数：本项目为交钥匙工程，具体工程量清单详见附件 1： 1. 数量：7 间； 2. 面积：约 660m2； 3. 含综合布线所需的各类耗材：网线、水晶头、光纤跳线、静电地砖、插座	国产、中国	1750.00	7项	1137.50	87.50	35.00	52.50	105.00	35.00	52.50	17.50	227.50	1750.00

		等; 4. 垃圾清理、搬运; 5. 基础简装: 墙面乳胶漆, 吊顶, 强弱电施工。													
1 6	机柜	型号: 定制 参数: 42U 网络机柜, 冷轧钢板, 规格尺寸: 600mm (宽)*1200mm (深)*2000mm (高), 标准 42U 容量, 19 英寸国际安装制式; 静态承载能力 2400kg; 散热与标配配件: 前单后双高密网孔门, 前后门通孔率 75%; 2 条 32A 机柜 PDU 电源(输出接口 10*10A+2*16A), 带通匙机械锁, 支持无侧板并柜。	国产、 中国	3360 .00	1 个	2184.0 0	168.0 0	67.20	100.8 0	201.60	67.20	100.8 0	33.60	436.80	3360.0 0

1 7	网络 机柜	型号：定制 参数：12U 教室 网络机柜，冷轧 钢板材质，前门 为金属网孔通 风门，不使用钢 化玻璃门，顶部 双风扇散热；标 配层板 1 块、 PDU 电源 1 个、理线及安装 配件；带安全门 锁，防腐防锈。	国产、 中国	672. 00	4 个	436.80	33.60	13.44	20.16	40.32	13.44	20.16	6.72	87.36	672.00
--------	----------	--	-----------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	--------

供应商可自行扩展本表，以上表格应按照采购清单一一对应，如填写错项、漏项或私自增项按无效标处理。

供应商名称（盖章）：贵州睿易通科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：王成飞

投标日期：2026 年 07 月 14 日